

## DYNAMIS

### LEAD-LINE 7.2-12 S

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



#### Spezifikation

**Nennspannung (V) 12V**

**Nennkapazität**

20stündig	(0,36A bis 10,50V)	7,2Ah
10stündig	(0,72A bis 10,50V)	7,2Ah
5stündig	(1,22A bis 10,20V)	6,12Ah
1C	(7,2A bis 9,60V)	3,24Ah
3C	(21,6A bis 9,60V)	2,52Ah

**Gewicht** 2,45 kg

**Innenwiderstand (bei 1kHz)** 19 mΩ

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 30 Sekunden** 144A

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden** 288A

**Zulässige Betriebstemperaturen**

Laden	0 ~ +40°C
Entladen	-15 ~ +50°C
Lagerung	-15 ~ +40°C

**Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)**

1 Monat	max. 8%
3 Monate	max. 10%
6 Monate	max. 20%

**Ladung bei 25°C**

**Zyklusbetrieb**

Ladespannung	14,4 ~ 15,0V
Maximaler Ladestrom	2,16A

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb**

Ladespannung	13,50 ~ 13,80V
--------------	----------------

**Haltbarkeit**

**Zyklusbetrieb**


100% Entladetiefe	200 Zyklen
80% Entladetiefe	225 Zyklen
50% Entladetiefe	500 Zyklen

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb:** 3 bis 5 Jahre

**Gehäusematerial** ABS

(wahlweise: flammhemmend nach 94-HB und 94V-0)

**Anschluss Typ:** S



S-Pol

Art. Nr. 60.05016

Zertifiziert nach UL-Norm.

